

Специфікація № 46-0061457

ДГ: 06.03.2021р.

РДЗ: 03.03.2021р.

Доставка: НЕТ

від 26 лютого 2021 р.

В роботу м. №:

Контрагент: Согулякін Андрій О.

Матеріал: Панель МДФ 85735НМ Acrylux-MAT(AFP) HiPS PREMIUM Граніт NIEMANN (1 сорт) 2800x1300x18мм



Крайка №1: 46098 140614 Крайка ABS Сірий Антрім 23x1мм (100 м.п.) REHAU матова

Сортировка для присадки

Матеріал:

№	Довжина	Ширина	Обпил				К-сть
1	2 800	1 300	10	10	10	10	999
							999

Деталі:

№	Пильний розмір		Розмір з крайкою		К-сть	Верх	Низ	Лів	Прав	Текстура	Кратність зшивання	Лицьов а сторона	Примітка	Опис
	Довжи на	Ширина	Довжи на	Ширина										
1	666	446	668	448	1	1	1	1	1	Нет		+	УПП,ПУР	3. (1верх.фасад)2
2	666	446	668	448	1	1	1	1	1	Нет		+	УПП,ПУР	4. (1верх.фасад)
3	922	395	924	397	1	1	1	1	1	Нет		+	УПП,ПУР	(2верх.фасад)
4	754	595	756	597	1	1	1	1	1	Нет		+	УПП,ПУР	(3верх.фасад)
5	922	466	924	468	1	1	1	1	1	Нет		+	УПП,ПУР	(4верх.фасад)1
6	898	322	900	324	1	1	1	1	1	Нет		+	ПУР	(4верх.фасад)2
7	922	445	924	447	1	1	1	1	1	Нет		+	УПП,ПУР	(5верх.фасад)
8	922	445	924	447	2	1	1	1	1	Нет		+	УПП,ПУР	(6-7верх.фасад)
9	924	298	926	300	1	1	1	1	1	Нет		+	Паз ВНХ (закр),ПУР,Св.	(8верх.фасад)1
10	922	439	924	441	1	1	1	1	1	Нет		+	УПП,ПУР	(8верх.фасад)2
11	820	395	822	397	1	1	1	1	1	Нет		+	УПП,ПУР	(1.низ.фасад)
12	219	595	221	597	1	1	1	1	1	Нет		+	ПУР,Св.	(2.низ.фасад)
13	820	464	822	466	1	1	1	1	1	Нет		+	УПП,ПУР	(3.1низ.фасад)
14	820	219	822	221	1	1	1	1	1	Нет		+	УПП,ПУР	(3.2низ.фасад)
15	820	445	822	447	1	1	1	1	1	Нет		+	ПУР	(4.низ.фасад)
16	924	578	926	580	1	1	1	1	1	Нет		+	Паз ВНХ,ПУР,Св.	(5фасад.низ)1
17	348	577	350	579	1	1	1	1	1	Нет		+	ПУР	(5фасад.низ)2
18	118	577	120	579	1	1	1	1	1	Нет		+	ПУР	(5фасад.низ)3
Всього:					19									

Залишки:

№	Пильний розмір		К-сть	Верх	Низ	Лів	Прав	Текстура	Кратність зшивання	Лицьова сторона	Примітка	Опис
21	350	700	1					Да		+		
Всього:			1									

Деталь№: 9 924x298, с кромкой: 926x300 - ((8верх.фасад)1)

Операція	Сторона / Кут	X	Y	Діаметр	Глибина	Ширина	Довжин	Радіус	Відступ
Паз	Тыльная		13		9	4	926		

Деталь№: 16 924x578, с кромкой: 926x580 - ((5фасад.низ)1)

Операція	Сторона / Кут	X	Y	Діаметр	Глибина	Ширина	Довжин	Радіус	Відступ
Паз	Тыльная	43	36,5		9	4	883		

Статистика:

№	Довжина	Значення
	Параметри розкрою	
	Товщина пили:	5,5 мм
	Врахування відходів:	
	Мінімальна довжина:	300 мм
	Мінімальна ширина:	300 мм
	Напрямок різів:	0
	Сортування смуг:	2
	Мінімальне заповнення кратності:	0,9
	Максимальна кількість обертань:	4
	Врахування текстури:	Нет
	Складні смуги:	Нет
	Статистика:	
	Загальна площа деталей:	6,26 м2
	Загальна площа матеріалу:	7,28 м2
	Загальна площа відходу:	0,25 м2
	Площа ділового відходу:	0 м2
	Відсоток заповнення:	86,05%
	Загальна кількість різів:	43
	Загальна довжина різів:	37,74 м
	Основний товар:	
	(90351) Панель МДФ 85735НМ Acrylux-MAT(AFP) HiPS PREMIUM Граніт NIEMANN 2800x1300x18мм	
23	Крайка:	Крайкування, м
		ПУР LASER Звичайне
	1 140614 Крайка ABS Сірий Антрім 23x1мм (100 м.п.) REHAU матова	45,918 0 0
		Довжина крайки
		46,3 м

З товарами, зазначеними в специфікації, а також з розмірами деталей в розкріт і кресленнями згоден

Мій контактний телефон