


Постачальник:

Одержувач:

Согулякін Андрій О. СПД

Телефони: 0675055004
e-mail: v5055004@gmail.com



30102600100059228260221

Філіал:

Лепсе

ЗАЯВКА № 26-0059228 від 26 лютого 2021 р.

№	Код	Товар	Складська програма Віяр	Од.	Кількість	Ціна без знижки	Ціна зі знижкою	Сума без знижки	Знижка	Сума зі знижкою	Склад резерву
1	64335	Фасад Niemann Acrylux ПУР (1-я категорія)	Не складська	м2	0,200	2 454,48	2 159,94	490,90	58,91	431,99	Цех рамочных и плитных фасадов
								490,90	58,91	431,99	

Всього без знижки: 490,90

Сума Вашої економії: 58,91

Всього до сплати: 431,99

Сплачуючи даний рахунок покупець (платник)
погоджується з умовами, що зазначені в офірті/умовах продажу на сайті компанії.

Дата готовності замовлення на фасад 06.03.21 (дійсна при оплаті замовлення в день його створення). З 01.01.2021 клієнт має забрати товар протягом 4 днів з моменту підтвердження його готовності. З 5-го дня замовлення буде платним - 50 грн/лист (плитні матеріали), 50 грн/замовлення (скло, фасади), 50 грн/1 двері (розсувна система) за кожен наступний день зберігання товару. Дата готовності може відрізнятися від заявленого строку виробництва, у випадку відсутності замовленого матеріалу на філіалі.

Товар нарізаний або розкромлений під розмір, визначений покупцем (замовником) обміну і поверненню не підлягає згідно Постанови КМУ №172 від 19.03.1994 року. Замовлення вважається погодженим з моменту його оплати.

Дякуємо за покупку! Будемо раді бачити Вас знову!!!

Рекомендація по догляду, плита Acrylux Niemann

Для того, щоб поверхня була знову чиста, все що вам потрібно - м'яка тканина та тепла вода з декількома краплями миючого засобу. Важливо протирати поверхню м'якою, сухою тканиною.

Забруднення, особливо ті, які утворилися під впливом сильно фарбуючих речовин або рідин, бризки жиру та інше, необхідно видалити великим об'ємом води, при необхідності додати трохи звичайного неабразивного миючого засобу.

Після очистки необхідно видалити залишки мила теплою водою і витерти поверхню, використовуючи м'яку тканину. Не допускайте висихання плям!

Обробка поверхні Acrylux миючими засобами на основі розчинників може призвести до пошкоджень поверхні, які в свою чергу, в майбутньому проявляться у вигляді незначних, майже невидимих тріщин.

Незначні подряпини можна полірувати за допомогою «ULTRA GLOSS Super Polish», тому важливо не наносити на поверхню:

абразиви, лак для меблів, віск для підлоги, целюлозу і синтетичні розчини, розчинники, ацетон або інші аналогічні засоби.

Не використовуйте сталеву вовну або губчасті очисні матеріали.