



- Диаметр: корпус стяжки 12 мм
- для толщины детали: начиная с 12 мм
- Размер А: расстояние от центра отверстия для болта до верхней кромки корпуса стяжки
- Глубина сверления: 9,5 мм
- Отверстие для болта: диаметром 7 или 8 мм в зависимости от выбранного соединительного болта
- Размер сверления В: расстояние от центра корпуса "Minifix" до передней кромки детали 24 или 34 мм, в зависимости от выбранного соединительного болта

Корпус стяжки

→ Без буртика или с буртиком, для толщины детали 12 мм



без буртика



с буртиком

- Материал: цинковое литье
- Привод: крестовый шлиц PZ2 или плоский шлиц
- для всех соединительных болтов

для толщины детали мм	Размер А мм	Глубина сверления мм	без покрытия	цвета никеля	никелированный
без буртика					
начиная с 12	6	9,5 ^{+0,2}	262.17.020	262.17.720	262.17.620
с буртиком					
начиная с 12	6	9,5 ^{+0,2}	262.18.020	262.18.720	262.18.620

Упаковка: 100 или 1000 штук

Соединительные болты	▶ FF 2.32
Вспомогательные приспособления "Minifix"	▶ FF 2.43
Информация	▶ FF 2.25