



Корпус стяжки

→ Без буртика или с буртиком, для толщины детали с 15 или 16 мм

2



без буртика




с буртиком


- Материал: поликарбонат (PC)
- Привод: крестовый шлиц PZ2, эксцентричный
- Для соединительных болтов с диаметром головки 6,5 и 7 мм, распорные болты не могут использоваться

для толщины детали мм	Размер А мм	Глубина сверления мм	бежевый	коричневый	черный	белый	белый алюминий
без буртика							
начиная с 15	7,5	12,0 ^{+0,2}	262.15.440	262.15.140	—	262.15.740	262.15.240
начиная с 16	8	12,5 ^{+0,2}	262.16.440	262.16.140	262.16.340	262.16.740	262.16.240
с буртиком							
начиная с 15	7,5	12,0 ^{+0,2}	262.15.470	262.15.170	262.15.370	262.15.770	262.15.270
начиная с 16	8	12,5 ^{+0,2}	262.16.470	262.16.170	262.16.370	262.16.770	262.16.270

Упаковка: 1000 или 5000 штуки



без буртика



с буртиком

- Материал: поликарбонат (PC)
- Поверхность: цвета никеля, лакированная в барабане
- Привод: крестовый шлиц PZ2, эксцентричный
- Для соединительных болтов с диаметром головки 6,5 и 7 мм, распорные болты не могут использоваться

для толщины детали мм	Размер А мм	Глубина сверления мм	цвета никеля, лакированная в барабане
без буртика			
начиная с 15	7,5	12,0 ^{+0,2}	262.15.640
начиная с 16	8	12,5 ^{+0,2}	262.16.640
с буртиком			
начиная с 15	7,5	12,0 ^{+0,2}	262.15.670
начиная с 16	8	12,5 ^{+0,2}	262.16.670

Упаковка: 1000 или 5000 штук