


Корпус стяжки без цапфы
→ С утолщением или без него



- Материал: цинковое литье
- Привод: крестовый шлиц PZ2




для толщины детали мм	Размер А мм	Глубина сверления мм	вороненая	никелированный
С утолщением				
начиная с 16	8,0	12,7 ^{+0,2}	–	263.15.703
начиная с 19	9,5	14,2 ^{+0,2}	263.15.105	263.15.705
Без утолщения				
начиная с 16	8,0	12,7 ^{+0,2}	263.11.103	263.11.703
начиная с 19	9,5	14,2 ^{+0,2}	263.11.105	263.11.705

Упаковка: 100 или 500 штук



- Материал: пластмасса
- Привод: крестовый шлиц PZ2




для толщины детали мм	Размер А мм	Глубина сверления мм	бежевый	коричневый	черный	белый	белый алюминий
С утолщением							
начиная с 16	8,0	12,7 ^{+0,2}	263.14.403	263.14.103	–	263.14.703	263.14.203
начиная с 19	9,5	14,2 ^{+0,2}	263.14.405	263.14.105	–	263.14.705	263.14.205
Без утолщения							
начиная с 16	8,0	12,7 ^{+0,2}	263.10.403	263.10.103	263.10.303	263.10.703	263.10.203
начиная с 19	9,5	14,2 ^{+0,2}	263.10.405	263.10.105	263.10.305	263.10.705	263.10.205

Упаковка: 100 или 1000 штук

→ Для монтажа заподлицо



- Материал: пластмасса
- Исполнение: с потайной кромкой для монтажа заподлицо
- Привод: крестовый шлиц PZ2



для толщины детали мм	Размер А мм	Глубина сверления мм	бежевый	коричневый	черный	белый
начиная с 16	8,0	12,7 ^{+0,2}	263.50.403	263.50.103	–	263.50.703
начиная с 19	9,5	14,2 ^{+0,2}	263.50.405	263.50.105	263.50.305	263.50.705

Упаковка: 100 или 1000 штук

DGN-M-INT 2009, HDE-ru_03/09; Размеры указаны без обязательств. Firma оставляет за собой право на введение изменений.

Соединительные болты	▶ FF 2.54
Сверлильный кондуктор "Unitool Rafix-se"	▶ FF 2.61
Информация	▶ FF 2.49