

С утолщением



Для монтажа заподлицо

Применение

- Запрессованный в полку корпуса стяжки насаживается на соединительный болт "Rafix" с диаметром головки 7 мм.
- Затягивающий скос корпуса стяжки обеспечивает мощное силовое затягивание соединительного болта.
- Фиксирующий носик предотвращает "выскальзывание" полки из соединительного болта вверх.
- Вставные полки в стеллажах и брусковых стенках могут крепиться только с помощью корпусных стяжек "Rafix-Tab".
- При высоких стенках шкафов в конструкционные полки могут дополнительно устанавливаться корпусные стяжки "Rafix" для того, чтобы предотвратить "выпячивание" боковых стенок.


• Диаметр:	корпус стяжки 20 мм
• для толщины детали:	16 мм
• Размер А:	расстояние от центра отверстия под болт до верхней кромки детали, соответствует половине толщины детали
• Глубина сверления:	12,7 мм

Корпус стяжки

→ С утолщением




• Материал:	пластмасса
-------------	------------



для толщины детали мм	Размер А мм	Глубина сверления мм	бежевый	коричневый	черный	белый	белый алюминий
начиная с 16	8	12,7	263.09.437	263.09.133	263.09.339	263.09.731	263.09.230


Упаковка: 100 или 1000 штук



→ Для монтажа заподлицо




• Материал:	пластмасса
• Исполнение:	с потайной кромкой для монтажа заподлицо



для толщины детали мм	Размер А мм	Глубина сверления мм	бежевый	коричневый	черный	белый
начиная с 16	8	12,7	263.07.430	263.07.130	263.07.330	263.07.730

Упаковка: 1000 или 5000 штук



DGN-M-INT 2009, HDE-ru_03/09; Размеры указаны без обязательств. фирма оставляет за собой право на введение изменений.